


## Coffret 10" LCS<sup>2</sup> et équipements

pour applications petit tertiaire



Caractéristiques techniques p. 894

| Emb. | Réf.     | <b>Coffret 10" LCS<sup>2</sup> profondeur 300 mm</b>   |                   |                   |                              |
|------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
|      |          | <b>IP 20 - IK 08</b><br>Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié<br>Fermeture par serrure à clé n° 2433A<br>Panneaux latéraux démontables par l'intérieur<br>Equipé de 2 montants réglables en profondeur<br>Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier<br>Entrée de câbles arrière prédécoupée<br>Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle<br>Gris anthracite RAL 7016 |                   |                   |                              |
| 1    | 0 462 20 | Capacité<br>6 U  | Larg. (mm)<br>314 | Haut. (mm)<br>352 | Charge admissible (kg)<br>12 |
|      |          | <b>Equipements 10"</b>   |                   |                   |                              |
|      |          | Livrés avec visserie   |                   |                   |                              |
| 1    | 0 335 92 | <b>Panneau de brassage à équiper 1U</b><br>Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique (p. 867)<br>Panneau livré avec vis imperdables et écrous-cages   |                   |                   |                              |
| 1    | 0 462 23 | <b>Tablette fixe 1 U</b><br>Prof. 120 mm<br>Charge maxi 10 kg<br>Noir RAL 9005   |                   |                   |                              |
| 1    | 0 462 24 | <b>PDU - 2 U</b><br>4 prises 2P+T noires<br>230 V~   |                   |                   |                              |
| 1    | 0 462 25 | A équiper avec 8 modules Mosaic  |                   |                   |                              |



## Coffrets 19" Linkeo fixes



Caractéristiques techniques p. 896

**IP 20 - IK 08**  
 Coffrets avec porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée  
 Fixation au mur simplifiée en 2 étapes : fond + coffret  
 Equipés de 2 montants 19" réglables en profondeur  
 Entrée de câbles haute ajustable avec joint mousse  
 Entrées de câbles arrière et basse équipées de plaques obturatrices  
 Ouïes hautes pour ventilation naturelle pouvant recevoir le kit ventilateurs réf. 0 462 70  
 Livrés avec kit de mise à la masse  
 Coffrets compatibles avec les équipements 19" des coffrets LCS<sup>2</sup> fixes Gris RAL 7035

| Emb. | Réf.     | <b>Coffrets 19" Linkeo fixes</b>   |            |            |            |                 |                        |
|------|----------|--|------------|------------|------------|-----------------|------------------------|
|      |          | Livré à plat pour un encombrement réduit   |            |            |            |                 |                        |
|      |          | Capacité   | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) | Poids nets (kg) | Charge admissible (kg) |
| 1    | 0 462 35 | 6 U  | 367        | 600        | 400        | 18              | 18                     |
| 1    | 0 462 36 | 9 U  | 500        | 600        | 400        | 20              | 27                     |
| 1    | 0 462 47 | 12 U   | 625        | 600        | 600        | 30              | 36                     |
| 1    | 0 462 48 | 16 U   | 810        | 600        | 600        | 36              | 48                     |
|      |          | <b>Kit ventilateurs Linkeo</b>   |            |            |            |                 |                        |
| 1    | 0 462 70 | Kit composé de :<br>- 2 ventilateurs<br>- 1 thermostat<br>- interrupteur ON/OFF<br>Livrée avec cordon de 2,3 m<br>Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz |            |            |            |                 |                        |
|      |          | <b>Tablettes fixes Linkeo</b>  |            |            |            |                 |                        |
|      |          | Fixation en drapeau sur 2 montants 19"<br>Hauteur 2 U. Charge maxi : 15 kg<br>Noir RAL 9005  |            |            |            |                 |                        |
| 1    | 6 465 01 | Prof. 200 mm   |            |            |            |                 |                        |
| 1    | 6 465 02 | Pour coffrets prof. 400 mm<br>Pour coffrets prof. 600 mm   |            |            |            |                 |                        |



Coffrets répartiteur d'étages fibre optique **Voir p. 866**

