



Tableau de choix boîtes, supports et plaques **p. 602-603**  
Compatibilité des commandes à voyant lumineux **e-catalogue**

| Emb. | Réf.                  | <b>Va-et-vient 10 AX - 250 V~</b>                   |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                       | Connexion rapide sans outil par bornes automatiques |
| 10   | 0 770 01              | <b>Va-et-vient - 1 module</b>                       |
| 10   | 0 792 01              | ○ Blanc                                             |
| 10   | 0 787 10              | ● Alu                                               |
|      |                       | ○ Blanc antimicrobien                               |
| 10   | 0 770 11              | <b>Va-et-vient - 2 modules</b>                      |
| 10   | 0 792 11              | ○ Blanc                                             |
| 10   | 0 787 11              | ● Alu                                               |
|      |                       | ○ Blanc antimicrobien                               |
|      |                       | <b>Va-et-vient à voyant à LED - 1 module</b>        |
|      |                       | Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre      |
|      |                       | A équiper d'un voyant (p. 484)                      |
| 10   | 0 770 02 <sup>1</sup> | ○ Blanc                                             |
| 10   | 0 792 02 <sup>1</sup> | ● Alu                                               |
|      |                       | <b>Va-et-vient à voyant à LED - 2 modules</b>       |
|      |                       | Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre      |
|      |                       | A équiper d'un voyant (p. 484)                      |
| 10   | 0 770 12 <sup>1</sup> | ○ Blanc                                             |
| 10   | 0 792 12 <sup>1</sup> | ● Alu                                               |
| 10   | 0 787 12 <sup>1</sup> | ○ Blanc antimicrobien                               |
|      |                       | <b>Permutateur - 2 modules</b>                      |
| 10   | 0 770 21              | ○ Blanc                                             |
|      |                       | <b>Va-et-vient à tirage - 2 modules</b>             |
| 1    | 0 770 14              | ○ Blanc                                             |

| Emb. | Réf.     | <b>Interrupteurs 20 AX - 250 V~</b>                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 0 770 60 | <b>Va-et-vient - 1 module</b>                                                             |
|      |          | ○ Blanc                                                                                   |
|      |          | <b>Va-et-vient à voyant à LED - 1 module</b>                                              |
|      |          | Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre                                            |
|      |          | A équiper d'un voyant pour fonction témoin ou lumineux utiliser la réf. 0 676 64 (p. 484) |
| 10   | 0 770 62 | ○ Blanc                                                                                   |
|      |          | <b>Interrupteur bipolaire - 2 modules</b>                                                 |
| 10   | 0 770 50 | ○ Blanc                                                                                   |
|      |          | <b>Interrupteur bipolaire à voyant à LED - 2 modules</b>                                  |
|      |          | Équipé d'une borne pour le repiquage du neutre                                            |
|      |          | A équiper d'un voyant pour fonction témoin ou lumineux utiliser la réf. 0 676 64 (p. 484) |
| 10   | 0 770 52 | ○ Blanc                                                                                   |

Inter émetteur radio  
**p. 581**

Tableau récapitulatif de l'offre  
d'appareillage antimicrobien  
**Voir p. 674**



| Emb. | Réf.     | <b>Poussoirs 6 A - 250 V~</b>                                                                                                       |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | Connexion rapide sans outil par bornes automatiques                                                                                 |
| 10   | 0 770 30 | <b>Poussoir - 1 module</b>                                                                                                          |
| 10   | 0 792 30 | ○ Blanc                                                                                                                             |
| 10   | 0 787 14 | ● Alu                                                                                                                               |
|      |          | ○ Blanc antimicrobien                                                                                                               |
| 10   | 0 770 40 | <b>Poussoir - 2 modules</b>                                                                                                         |
| 10   | 0 792 40 | ○ Blanc                                                                                                                             |
| 10   | 0 787 15 | ● Alu                                                                                                                               |
|      |          | ○ Blanc antimicrobien                                                                                                               |
|      |          | <b>Poussoir contact NO à voyant à LED - 1 module</b>                                                                                |
|      |          | A équiper d'un voyant (p. 484)                                                                                                      |
|      |          | Pour fonction témoin, les bornes du voyant sont libres de potentiel, utiliser le voyant réf. 0 676 68 (p. 484)                      |
| 10   | 0 770 33 | ○ Blanc                                                                                                                             |
|      |          | <b>Poussoir inverseur - 1 module</b>                                                                                                |
| 10   | 0 770 31 | ○ Blanc                                                                                                                             |
|      |          | <b>Poussoir inverseur - 2 modules</b>                                                                                               |
| 10   | 0 770 41 | ○ Blanc                                                                                                                             |
|      |          | <b>Poussoir inverseur à voyant à LED - 1 module</b>                                                                                 |
|      |          | A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 484) |
| 10   | 0 770 32 | ○ Blanc                                                                                                                             |
| 10   | 0 792 32 | ● Alu                                                                                                                               |
|      |          | <b>Poussoir inverseur à voyant à LED - 2 modules</b>                                                                                |
|      |          | A équiper d'un voyant, pour fonction lumineux utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 484) |
| 10   | 0 770 42 | ○ Blanc                                                                                                                             |
| 10   | 0 792 42 | ● Alu                                                                                                                               |
| 10   | 0 787 16 | ○ Blanc antimicrobien                                                                                                               |
|      |          | <b>Poussoir inverseur porte-étiquette - 2 modules</b>                                                                               |
| 10   | 0 770 43 | ○ Blanc antimicrobien                                                                                                               |
|      |          | <b>Poussoir inverseur à tirage - 2 modules</b>                                                                                      |
| 1    | 0 770 44 | ○ Blanc                                                                                                                             |

| Emb. | Réf.     | <b>Commande de VMC</b>                                                                 |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | Connexion rapide sans outil par bornes automatiques                                    |
|      |          | Va-et-vient pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée 10 AX - 250 V~ |
| 1    | 0 770 27 | ○ Blanc antimicrobien                                                                  |

| Emb. | Réf.     | <b>Cordon pour mécanismes à tirage</b> |
|------|----------|----------------------------------------|
| 10   | 0 898 05 | Longueur 1,5 m                         |

1 : Pour la fonction témoin, utiliser le voyant réf. 0 676 68 en câblage phase distribuée ou réf. 0 676 65 en câblage traditionnel (p. 484)  
Pour la fonction lumineux, utiliser le voyant réf. 0 676 66 en 230 V ou réf. 0 676 67 en 12, 24 et 48 V (p. 484)