

Programme Mosaic™

cadres saillie



0 802 80



0 802 85

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 602-603

Emb.	Réf.	Cadres
5	0 802 80	Pour 2 modules (support réf. 0 802 51) Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
5	0 802 81	Profondeur 30 mm
		Profondeur 40 mm
2	0 802 89	Pour 3 modules (support réf. 0 802 59) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
		Profondeur 40 mm
5	0 802 85	Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
		Profondeur 40 mm
5	0 802 86	Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
		Profondeur 40 mm
2	0 802 84	Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 54) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
		Profondeur 40 mm
5	0 802 82	Pour 5 ou 2 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 52) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
		Profondeur 40 mm
5	0 802 83	Pour 3 x 2 modules vertical (support réf. 0 802 53) Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
		Profondeur 40 mm
1	0 802 74	Pour 2 x 5, 2 x 2 x 2 modules (support réf. 0 802 64) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
		Profondeur 46 mm
1	0 802 76	Pour 2 x 6, 2 x 8 ou 2 x 3 x 2 modules (support réf. 0 802 66) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
		Profondeur 46 mm
1	0 802 78	Pour 2 x 10 modules (support réf. 0 802 68) Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
		Profondeur 46 mm

Support modulaire

10	0 802 99	Pour fixation de Mosaic sur rail modulaire 3 Largeur 46,3 mm
----	----------	---

Nbre de modules
2,5

Programme Mosaic™

kits postes de travail encastrés ou saillie



0 788 73



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 602-603

Emb.	Réf.	Kits postes de travail encastrés
		Installation avec conduits encastrés Equipés de : - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
1	0 788 72	Pour 2 x 4 modules
1	0 788 73	Pour 3 x 4 modules
1	0 788 74	Pour 4 x 4 modules
		Kits postes de travail en saillie Installation avec conduits encastrés ou apparents (moulure ou goutte) Equipés de : - cadre saillie avec entrées amovibles (haut/bas et côtés) prédécoupées pour la moulure 40 x 20 mm - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies) - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple - plaque de finition blanche - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
1	0 788 86	Pour 2 x 4 modules
1	0 788 87	Pour 3 x 4 modules
1	0 788 88	Pour 4 x 4 modules
		Accessoires pour installation d'appareils modulaires
5	0 801 29	Rail format DIN pour 2 modules 17,5 mm
1	0 788 40	Enjoliveur pour appareil modulaire 2 modules 17,5 mm Avec capot de protection transparent amovible 4 modules

Prises multisupports
- courant fort **voir p. 586**
- courant faible **voir p. 590**

