

Disjoncteurs LR™ **4500**

courbe C de 4 à 63 A



6050 57

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V~

4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

Courbe C

Non auxiliairisable

Emb.	Réf.	1P - 230/400 V~	
		In	Nombre de modules
10	6 050 01	4 A	1
10	6 050 02	6 A	1
10	6 050 03	10 A	1
10	6 050 04	16 A	1
10	6 050 05	20 A	1
10	6 050 06	25 A	1
10	6 050 07	32 A	1
10	6 050 08	40 A	1
10	6 050 09	50 A	1
10	6 050 10	63 A	1

Emb.	Réf.	3P - 400 V~	
		In	Nombre de modules
1	6 050 42	6 A	3
1	6 050 43	10 A	3
1	6 050 44	16 A	3
1	6 050 45	50 A	3
1	6 050 46	25 A	3
1	6 050 47	32 A	3
1	6 050 48	40 A	3
1	6 050 49	50 A	3
1	6 050 50	63 A	3

Emb.	Réf.	1P+N - 400 V~	
		In	Nombre de modules
5	6 050 12	6 A	2
5	6 050 13	10 A	2
5	6 050 14	16 A	2
5	6 050 15	20 A	2
5	6 050 16	25 A	2
5	6 050 17	32 A	2
5	6 050 18	40 A	2

Emb.	Réf.	3P+N - 400 V~	
		In	Nombre de modules
1	6 050 52	6 A	4
1	6 050 53	10 A	4
1	6 050 54	16 A	4
1	6 050 55	20 A	4
1	6 050 56	25 A	4
1	6 050 57	32 A	4
1	6 050 58	40 A	4