

TSL-WD Armoire murale simple section- démontée



Caractéristiques:

Matériau: Acier SPCC

Epaisseur du Matériau: Profilé de montage: 1.5mm; châssis: 1.0mm
 Finition de surface: Dégréassants, Phosphorique, couverture en poudre
 Standard: Conforme aux standards ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-3,
 DIN41494, PART1, DIN41494, PART7
 Couleur: Noir Ral9004, Gris Ral7035, Noir Ral7021

Specifications:

Porte avant: Porte en verre trempé verrouillable, avec bordure métallique.
 Différents type de portes comme options
 Châssis: Structure boulonnée avec 60kgs de capacité de charge
 Entrée de câble: Entrées de câble sur le toit et sur le fond
 Accessoires: Ensemble complet d'accessoires optionnels, en plus des
 accessoires standards
 Emballage: Emballage plat recommandé, pour un gain d'espace de 2/3-3/4 à la
 livraison,
 Assemblage: Environ 5 minutes pour un ouvrier pour monter l'armoire

Dimensions et models:

Largeur: 570mm;
 Profondeur: 450/600mm;
 Capacité: 6/9/12/15/18/22U



Porte latérale



Passage de câble haut et bas



Porte latérale :
 verrouillage à clé (en option)

Model	Largeur (mm)	Prof	Capacité	Hauteur (mm)
TSL-WD6U54.SS	570	450	6U	370
TSL-WD9U54.SS			9U	500
TSL-WD12U54.SS			12U	635
TSL-WD15U54.SS			15U	770
TSL-WD9U56.SS	600	450	9U	500
TSL-WD12U56.SS			12U	635
TSL-WD15U56.SS			15U	770

Composition de l'armoire murale TSL-WD:

S/N	Specification	Qté	Unit	Materiau	Finitionde surface	Remarque
1	Haut	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
2	Châssis arrière	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
3	Châssis lateral	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
4	Châssis lateral	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
5	Fond	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
6	Châssis frontal	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	---
7	Porte en verre trempé (1-3)	1	pc	SPCC	Peinture en poudre	Serrure à pompe
8	Couvert d'entré de cable	2	pc	SPCC	Peinture en poudre	---

Schéma de montage:

